

Ficha Técnica

Válvulas AQUATROL AQT 275



SKU: PE-ETA06

SERIE AQT-275

Las válvulas Aquatrol para uso comercial e industrial ofrecen un rango de flujo de servicio desde los 26 gpm hasta 33 gpm. Con conexiones desde 1", controles digitales y comunicación integral con controles Aquatrol NX, las posibilidades son ilimitadas. Aquatrol es la diferencia entre el pasado y el futuro en acondicionamiento de agua industrial.

Válvula AQT-275 para filtro y suavizador, conexiones de entrada y salida de 1", drenaje de 3/4", control por tiempo y flujo. Opciones electromecánica y digital AQT-NX.

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 1".
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos.
- Control por tiempo de 12 días.
- Control por flujo de hasta 5,270 gal.
- Control digital NX con tiempos ajustables.
- Regeneración retardada con control NX.
- Retrolavado para unidades de hasta 30" suavizador y 21" filtro.

MODELOS

Las válvulas Aquatrol de la serie AQT-275 están disponibles en los siguientes modelos:

DIGITALES

AQT-275F-NX Filtro por tiempo, NX

AQT-275S-NX Suavizador por tiempo, NX

Opción por flujo con control NX agregar el medidor de flujo AQT-275-NXMETER.



ELECTROMECÁNICAS

AQT-275FT Filtro por tiempo

AQT-275ST-HW Suavizador por tiempo

AQT-275SM-HW Suavizador por flujo

CARACTERÍSTICAS

CONEXIÓN	1"
SERVICIO	26 GPM
SERVICIO MAX	33 GPM
RETROLAVADO	25 GPM
PRESIÓN DE TRABAJO	20-125 PSI
DRENAJE	¾"
DISTRIBUIDOR	1.05" OD
BASE	2.5" - 8 NPSM
MATERIAL	BRONCE