

ZEOLITA AQUATROL ZX55

SKU:



ZEOLITA AQUATROL™ ZX55

La zeolita Aquatrol™ ZX55 es un medio filtrante altamente eficiente diseñado para eliminar turbidez y sólidos suspendidos presentes en el agua. La zeolita ZX55 tiene una retención de tamaño de partícula de 3–5 micrones, convirtiéndola en una opción más deseable y una alternativa viable sobre arena común y otros filtros multimedia del pasado.

La zeolita Aquatrol™ ZX55 ofrece un desempeño superior, mayor factor de filtración, mayor tiempo en operación y menos retrolavados = menos mantenimiento.

La zeolita Aquatrol™ ZX55 ha sido probada y certificada por la NSF internacional bajo el norma NSF/ANSI 61 y puede ser usada en aplicaciones Comerciales, Industriales, municipales, Bebidas y Alimentaria, entre otras aplicaciones.

COMPARATIVO

FACTOR DE FILTRACIÓN	10 - 20 gpm/ft ² (25 - 45 m ³ h / m ²)
FACTOR DE RETROLAVADO	14 - 18 gpm/ft ² (34 - 44 m ³ h / m ²)
PROFUNDIDAD DE CAMA	30 - 48 in (76-122 cm)
ESPACIO LIBRE	50%

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

FACTOR DE FILTRACIÓN	10 - 20 gpm/ft ² (25 - 45 m ³ h / m ²)
FACTOR DE RETROLAVADO	14 - 18 gpm/ft ² (34 - 44 m ³ h / m ²)
PROFUNDIDAD DE CAMA	30 - 48 in (76-122 cm)
ESPACIO LIBRE	50%

VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Retención de 3–5 micras
- Mayor factor de filtración que la competencia
- Menor caída de presión
- NSF / ANSI 61 certificado
- Reduce frecuencia de retrolavado
- Claridad de agua superior

APLICACIONES

- Residencial, comercial é industrial
- Filtración municipal
- Industria farmaceutica
- Industria alimentaria
- Manufactura
- Agricultura